FCQ-C8 / RXS-G

Блок круглопоточного кассетного типа

FCQ35,50C8

RXS35G

BRC1E51A BRC7F532F

ROUND FLOW

INVERTER

- Круговая раздача воздуха 360° обеспечивает равномерную температуру и распределение потоков
- Современная декоративная панель имеется в 3 разных вариантах: Стандартная панель белого цвета (RAL9010) с серыми заслонками и стандартная панель полностью белого цвета (RAL9010), в том числе и белые заслонки, панель с функцией автоматической очистки
- Панель с функцией автоматической очистки:
  - Daikin представляет первый на Европейском рынке блок кассетного типа с автоматической очисткой[1]
  - Более высокая производительность и уровень комфорта благодаря функции ежедневной автоматической очистки фильтра[1]
  - Более низкие затраты на техобслуживание благодаря функции автоматической очистки[1]
  - Легкое удаление пыли пылесосом, не открывая блок[1]
- Подача свежего воздуха: до 20 % (требуется дополнительный комплект)
- Комфортная горизонтальная подача воздуха обеспечивает работу без сквозняков и предупреждает загрязнение потолка
- 23 различные схемы распределения воздушных потоков



- Дренажный насос подъемом 850 мм входит в стандартную комплектацию

[1] Только для панели с функцией автоматической очистки BYCQ140CG

НАГРЕВ и ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ				FCQ35C8*	FCQ50C8*
Производительность	Охлаждение	Мин/Ном/Макс	кВт	- / 3,40 / -	- / 5,00 / -
	Нагрев	Мин/Ном/Макс	кВт	- / 4,20 / -	- / 6,00 / -
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин/Ном/Макс	кВт	- / 0,95 / -	- / 1,41 / -
	Нагрев	Мин/Ном/Макс	кВт	- / 1,23 / -	- / 1,62 / -
EER / COP	Охлаждение / Нагрев			3,58 / 3,41	3,55 / 3,70
Годовое потребление энергии			кВт/ч	475	705
Класс энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев			A / B	A / A
Размеры	Высота x Ширина x Глубина		мм	204x840x840	
Вес			кг	19	
Расход воздуха	Охлаждение	Выс./Низк.	$м^3$/мин	10,5 / 8,5	12,5 / 8,5
	Нагрев	Выс./Низк.	$м^3$/мин	12,5 / 10,0	12,5 / 8,5
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Выс.	дБА	49	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Низк.	дБА	31 / 27	
	Нагрев	Выс./Низк.	дБА	31 / 27	
Хладагент			Тип	R-410A	
Электропитание				1~/220-240/220В/50/60Гц	
Декоративная панель	Модель			BYCQ140CW1[2] / BYCQ140CW1W[3] / BYCQ140CGW1[4]	
	Цвет			Натуральный белый цвет (RAL 9010)	
	Высота x Ширина x Глубина		мм	50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950	
	Вес		кг	5,5 / 5,5 / 11,5	

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ				RXS35G	RXS50G
Размеры	Высота x Ширина x Глубина		мм	550x765x285	735x825x300
Вес			кг	34	48
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин~Макс	°CDB	-10~46	
	Нагрев	Мин~Макс	°CWB	-15~20	-15~18
Уровень звуковой мощности		Охлаждение	дБА	63	62
Звуковое давление (Низк.)		Охлаждение	дБА	44	
		Нагрев	дБА	45	
Звуковое давление (Выс.)		Охлаждение	дБА	48	
		Нагрев	дБА	48	
Хладагент			Тип	R-410A	
Электропитание				1~/220-240В/50Гц	
Подсоединение труб	Жидкость (нар. д.)/Газ/Дренаж		мм	6,35 / 9,52 / 18	6,35 / 12,7 / 18
	Длина трубы	Макс.	м	20	30
	Перепад высот	Макс.	м	15	20

[2] Чисто белая стандартная панель с серыми заслонками; [3] Чисто белая стандартная панель с белыми заслонками; [4] Чисто белая панель с функцией автоматической очистки

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные