FCQ-C8 / RZQS-DV1

Блок круглопоточного кассетного типа

FCQ100,125,140C8

RZQS125,140DV1

BRC1E51A BRC7F532F

ROUND FLOW

Comfort Inverter

- Круговая раздача воздуха 360° обеспечивает равномерную температуру и распределение потоков
- Современная декоративная панель имеется в 3 разных вариантах: Стандартная панель белого цвета (RAL9010) с серыми заслонками и стандартная панель полностью белого цвета (RAL9010), в том числе и белые заслонки, панель с функцией автоматической очистки
- Панель с функцией автоматической очистки:
  - Daikin представляет первый на Европейском рынке блок кассетного типа с автоматической очисткой[1]
  - Более высокая производительность и уровень комфорта благодаря функции ежедневной автоматической очистки фильтра[1]
  - Более низкие затраты на техобслуживание благодаря функции автоматической очистки[1]
  - Легкое удаление пыли пылесосом, не открывая блок[1]
- Подача свежего воздуха: до 20 % (требуется дополнительный комплект)
- Комфортная горизонтальная подача воздуха обеспечивает работу без сквозняков и предупреждает загрязнение потолка
- 23 различные схемы распределения воздушных потоков



- Дренажный насос подъемом 850 мм входит в стандартную комплектацию

[1] Только для панели с функцией автоматической очистки BYCQ140CG

НАГРЕВ и ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ				FCQ71C8	FCQ100C8	FCQ125C8	FCQ140C8
Производительность	Охлаждение	Мин/Ном/Макс	кВт	- / 7,1 / -	- / 10,0 / -	- / 12,5 / -	- / 14,0 / -
	Нагрев	Мин/Ном/Макс	кВт	- / 8,0 / -	- / 11,2 / -	- / 14,0 / -	- / 16,0 / -
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин/Ном/Макс	кВт	- / 2,28 / -	- / 3,22 / -	- / 4,02 / -	- / 5,36 / -
	Нагрев	Мин/Ном/Макс	кВт	- / 2,35 / -	- / 3,28 / -	- / 4,06 / -	- / 4,98 / -
EER / COP	Охлаждение / Нагрев			3,11 / 3,41		3,11 / 3,45	2,61 / 3,21
Годовое потребление энергии			кВт/ч	1.141	1.608	2.010	2.682
Класс энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев			B / B			D / C
Размеры	Высота x Ширина x Глубина		мм	204x840x840	246x840x840		
Вес			кг	21	23		
Расход воздуха	Охлаждение	Выс./Низк.	$м^3$/мин	15,5 / 9,0	23,5 / 16,0	27,5 / 19,0	
	Нагрев	Выс./Низк.	$м^3$/мин	16,0 / 9,5	23,5 / 16,0	27,5 / 19,0	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Выс.	дБА	51	54	58	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Низк.	дБА	33 / 28	37 / 32	41 / 35	
	Нагрев	Выс./Низк.	дБА	34 / 28	37 / 32	41 / 35	42 / 35
Хладагент			Тип	R-410A			
Электропитание				1~/220-240/220В/50/60Гц			
Декоративная панель	Модель			BYCQ140CW1[2] / BYCQ140CW1W[3] / BYCQ140CGW1[4]			
	Цвет			Натуральный белый цвет (RAL 9010)			
	Высота x Ширина x Глубина		мм	50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950			
	Вес		кг	5,5 / 5,5 / 11,5			

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ				RZQS71DV1	RZQS100DV1	RZQS125DV1	RZQS140DV1
Размеры	Высота x Ширина x Глубина		мм	770x900x320	1.170x900x320		
Вес			кг	68	103		
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин~Макс	°CDB	-5,0~46			
	Нагрев	Мин~Макс	°CWB	-15~15,5			
Уровень звуковой мощности		Охлаждение	дБА	65	67		68
Уровень звукового давления (стандарт)		Охлаждение	дБА	49	51		52
		Нагрев	дБА	51	55	53	54
Уровень звукового давления (тихий ночной режим)		Охлаждение	дБА	47	49		50
Хладагент			Тип	R-410A			
Электропитание				1~/220-240В/50Гц			
Подсоединение труб	Жидкость (нар. д.)/Газ/Дренаж		мм	9,52 / 15,9 / 26			
	Длина трубы	Макс.	м	30	50		
	Максимальный перепад высот между внутренними блоками		м	0,5			
	Перепад высот	Макс.	м	15	30		

[2] Чисто белая стандартная панель с серыми заслонками; [3] Чисто белая стандартная панель с белыми заслонками; [4] Чисто белая панель с функцией автоматической очистки