



FFQ25,35,50BV



RXS25,35G



BRC1E51A

BRC7F532F




- Компактный корпус (575 мм в ширину и глубину) позволяет устанавливать кондиционер в подвесном потолке, не нарушая жесткость направляющих и не разрезая плитку
- Декоративная панель белого цвета в современном стиле (RAL9010)
- Режим работы во время вашего отсутствия позволяет сэкономить электроэнергию
- Бесшумная работа: уровень звукового давления снижен до 24,5 дБА
- Подвод свежего воздуха, полезного для здоровья
- Комфортная горизонтальная подача воздуха обеспечивает работу без сквозняков и предупреждает загрязнение потолка
- Поскольку заслонки могут принимать положение, при котором угол по горизонтали составляет 0 градусов, это обеспечивает практически полное отсутствие сквозняков
- Возможность закрыть одну или две жалюзи для монтажа в углу комнаты


2-поточная  
подача  
воздуха



3-поточная подача воздуха



4-поточная  
подача  
воздуха



- Доступ к электрической части обеспечивается посредством снятия воздухозаборной решетки, что значительно упрощает обслуживание
- Дренажный насос подъемом 750 мм входит в стандартную комплектацию



## НАГРЕВ и ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ				FFQ25BV	FFQ35BV	FFQ50BV
Производительность	Охлаждение	Мин/Ном/Макс	кВт	- / 2,50 / -	- / 3,40 / -	- / 4,70 / -
	Нагрев	Мин/Ном/Макс	кВт	- / 3,20 / -	- / 4,00 / -	- / 5,50 / -
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин/Ном/Макс	кВт	- / 0,37 / -	- / 1,10 / -	- / 1,80 / -
	Нагрев	Мин/Ном/Макс	кВт	- / 0,92 / -	- / 1,20 / -	- / 1,96 / -
EER / COP	Охлаждение / Нагрев			3,42 / 3,48	3,09 / 3,33	2,61 / 2,81
Годовое потребление энергии			кВт/ч	365	550	900
Класс энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев			A / B	B / C	D / D
Размеры	Высота x Ширина x Глубина		мм	286x575x575		
Вес			кг	17,5		
Расход воздуха	Охлаждение	Выс./Низк.	м³/мин	9,0 / 6,5	10,0 / 6,5	12,0 / 8,0
	Нагрев	Выс./Низк.	м³/мин	9,0 / 6,5	10,0 / 6,5	12,0 / 8,0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Выс.	дБА	46,5	49,0	53,0
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Низк.	дБА	29,5 / 24,5	32,0 / 25,0	36,0 / 27,0
	Нагрев	Выс./Низк.	дБА	29,5 / 24,5	32,0 / 25,0	36,0 / 27,0
Хладагент			Тип	R-410A		
Электропитание				1~/220-240В/50Гц		
Декоративная панель	Модель			BYFQ60BAW1		
	Цвет			Натуральный белый цвет (RAL 9010)		
	Высота x Ширина x Глубина		мм	55x700x700		
	Вес		кг	2,7		

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ				RXS25G	RXS35G	RXS50G
Размеры	Высота x Ширина x Глубина		мм	550x765x285		735x825x300
Вес			кг	34		48
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин-Макс	°CDB	-10~46		
	Нагрев	Мин-Макс	°CWB	-15~20		-15~18
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	дБА	61	63		62
Звуковое давление (Низк.)	Охлаждение	дБА	43			44
	Нагрев	дБА	44			45
Звуковое давление (Выс.)	Охлаждение	дБА	46			48
	Нагрев	дБА	47			48
Хладагент			Тип	R-410A		
Электропитание				1~/220-240В/50Гц		
Подсоединение труб	Жидкость (нар. д.) / Газ / Дренаж	мм	6,35 / 9,52 / 18		6,35 / 12,7 / 18	
	Длина трубы	Макс.	м	20		30
	Перепад высот	Макс.	м	15		20